



Copenhagen Pro



TOEPASSING

voorbehandeling



HOUT




Gebruik onze goed vullende grondverf op waterbasis of bij kops hout, kies voor Randsealer om de zuiging op te heffen.

Verkrijgbaar in 0,75 en 2,5 liter



LASTIGE ONDERGRONDEN



Uitstekend geschikt voor het gronden van hard PVC, aluminium, glas, tegels, diverse metalen, hout, MDF, multiplex etc.

Verkrijgbaar in 0,75 en 2,5 liter



GIPS / STUCWERK



De Muurvoorstrijk is een extra gepigmenteerde voorbehandeling voor een goede dekking. Bij poederende ondergronden, kies de Muurfix.

Verkrijgbaar in 1 en 5 liter












































STAAL




Onze Metaal IJzermenie is uitstekend geschikt voor het gronden van staal. De Loodvrije Menie kan worden ingezet voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF.

Verkrijgbaar in 0,75 liter



Product		Omschrijving	Kenmerken	Producteigenschappen							
				TOEPASSING	VERKRIJGBAAR	KLEUREN	VERBRUIK	DROOGTIJD	TEMPERATUUR	VERWERKING	
	GRONDVERF		Goed vullende, watergedragen grondverf voor binnen en buiten	<ul style="list-style-type: none"> • Sneldrogend • Uitstekende dekking en vloei • Goede watervastheid • Zeer goed schuurbaar 	Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden, etc.	0,75 liter 2,5 liter				Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%	
	HECHTPRIMER		Universeel overschilderbare hechtprimer voor binnen en buiten	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende hechting • Sneldrogend • Zeer goede dekking en vloei • Goede watervastheid • Zeer goed schuurbaar 	Uitstekend geschikt voor het gronden van hard PVC, aluminium, glas, tegels, diverse metalen, hout, MDF, multiplex etc.	0,75 liter 2,5 liter				Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75%	
	RANDSEALER		Duurzaam elastisch afdichtingsmiddel voor kops hout	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer sneldrogend • Goede penetratie in het hout • Beperkt indringen van afwerking in de ondergrond 	Als sealer voor kops hout om de zuiging op te heffen in gevel-timmerwerk, houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal	0,75 liter				Optimaal > 13°C en luchtvochtigheid < 75%	
	LOODVRIJE MENIE		Sneldrogende menie voor buiten	<ul style="list-style-type: none"> • Vloeit en vult goed • Uitstekende hechting • Snelle stapelbaarheid • Bestand tegen reinigingen onder hoge druk 	Uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF	0,75 liter				Optimaal > 13°C (max 35°C) en luchtvochtigheid < 75%	
	METAAL IJZERMENIE		Roestwerende menie voor buiten	<ul style="list-style-type: none"> • Roestwerend • Vloeit en vult goed • Uitstekende hechting • Slagvast 	Uitstekend geschikt voor het gronden van staal	0,75 liter				Optimaal > 13°C en luchtvochtigheid < 75%	
	MUURFIX		Oplosmiddel- en weekmakervrije diepgrondering voor binnen en buiten, voor op poederende en zuigende ondergronden	<ul style="list-style-type: none"> • Dringt zeer goed door in de ondergrond • Waterdamp doorlatend • Hechting bevorderend • Sneldrogend 	Zeer geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden. Geschikt voor metsel- en pleisterwerk, cement, beton en gasbeton	1 liter				Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%	
	MUURVOORSTRIJK		Extra dekkende voorstrijk voor binnen	<ul style="list-style-type: none"> • Egaliseert zuigingsverschillen • Beperkt het indringen van de verflaag in de ondergrond • Verhoogt de opentijd • Oplosmiddelvrij 	Uitstekend geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton	2,5 liter 5 liter				Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%	
	CLEANER		Direct verwerkbaar, industrieel ontvettings- en reinigings-concentraat i.p.v. ammonia	<ul style="list-style-type: none"> • Direct verwerkbaar zonder verdunnen • Uitermate geschikt voor het reinigen van schilderwerk • Niet nawassen 	Uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van industriële en huishoudelijke verontreinigingen	0,5 liter		-	-	-	-



Voor gebruik binnen en buiten



Voor gebruik binnen



Voor gebruik buiten



Watergedragen



Oplosmiddelhoudend



Verwerking met kwast en/of roller



Droogtijd, overschilderbaar na ... uur



Sneldrogend



GRONDVERB.
PRIMER
Copenhagen Pro

29.003.41



SHI B.V. | LAAGVELD 10 | 5721 VV ASTEN | THE NETHERLANDS | +31 (0)493 680 900 | INFO@SHI.NL