

**STARX®**

**Deurdrangers**  
Door closers  
Türschließers  
Ferme-portes



**Deurdrangers**  
Door closers  
Türschließers  
Ferme-portes

**Sluit- en dichtdruksnelheid instelbaar**

Closing and latching speed adjustable

Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar

Vitesse de fermeture et l'a-coup réglables



max  
**65**  
kg

**Zilveren deurdranger**

**43.405.10** EAN: 8711332290763



max  
**85**  
kg

Design

**Zilveren deurdranger**

**43.405.12** EAN: 8711332290800



max  
**65**  
kg

**Mat zwarte deurdranger**

**43.405.11** EAN: 8711332290787



max  
**85**  
kg

Design

**Mat zwarte deurdranger**

**43.405.13** EAN: 8711332290824

**Technische specificaties 65 kg**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Sluitkracht   | EN 3                    |
| Maximale deurbreedte                                    | 950 mm                  |
| Rook- en brandwerende deuren                            | ja                      |
| Draairichting deur                                      | links / rechts          |
| Sluitsnelheid   | variabel tussen 180°-0° |
| Eindschlag  | variabel tussen 15°-0°  |
| Openingsdemping   | variabel boven 75°      |
| Gewicht   | 1,59 kg                 |
| Hoogte  | 72 mm                   |
| Diepte  | 80 mm                   |
| Lengte  | 265 mm                  |
| Gecertificeerd volgens+                                 | EN 1154                 |
| CE-gecertificeerd voor producten voor<br>bouwdoeleinden | ja                      |

**Technische specificaties 85 kg**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Sluitkracht   | EN 4                    |
| Maximale deurbreedte                                    | 1100 mm                 |
| Rook- en brandwerende deuren                            | ja                      |
| Draairichting deur                                      | links / rechts          |
| Sluitsnelheid   | variabel tussen 180°-0° |
| Eindschlag  | variabel tussen 15°-0°  |
| Openingsdemping   | variabel boven 75°      |
| Gewicht   | 1,89 kg                 |
| Hoogte  | 58 mm                   |
| Diepte  | 112 mm                  |
| Lengte  | 319 mm                  |
| Gecertificeerd volgens+                                 | EN 1154                 |
| CE-gecertificeerd voor producten voor<br>bouwdoeleinden | ja                      |