	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Registratienummer : Niet van toepassing voor mengsels.
Registratienaam : Niet van toepassing voor mengsels.
Identificatie van het product : Vloeibaar.
Aard van het product : Ontvetter.
Handelsnaam : De Parel ECO Wasbenzine

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Huiselijk gebruik.
 Industriële gebruik.
 Professioneel gebruik.

Geïdentificeerde toepassingen: : Ontvetter.
 Oplosmiddel.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden: : Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumentengebruik, anders dan het hierboven aangegeven geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : PearlPaint Holland BV
 Postbus 2365
 8203AH Lelystad NETHERLANDS
 Tel +31 320 285353
 R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
 Tel: +(31)30-274 8888
 24 uur per dag bereikbaar.
 Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

Classificatie : Xn; R65
 R66

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

• Gezondheidsgevaren : Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Symbo(o)l(en) : Geen.


R-Zinnen : R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
 R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
 Tel +31 320 285353
 R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

• Gevarenpictogrammen



- Gevarenpictogrammen : GHS08
- Signaal woord : Gevaar
- Gevarenaanduidingen : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- Aanvullende gevareninformatie : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

• Voorzorgsmaatregelen

- Algemeen** : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P103 - Voor gebruik het etiket lezen.
- Reactie** : P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
- Opslag** : P405 - Achter slot bewaren.
- Instructies voor verwijdering** : P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3. Andere gevaren

- Andere gevaren** : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Componenten : Dit product is gevaarlijk.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten. Bevat minder dan 0,1% Benzeen.	60 - 100 %	----	918-481-9	----	01-2119457273-39	Xn: R65 R66 ----- Asp. Tox. 1;H304

3.2 Mengsels

- Mengsels** : Dit product is gedefinieerd als een mengsel.
- Tekst van de R-Zinnen** : Zie Rubriek 16.
- Tekst van de H-Zinnen** : Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen


4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- **Algemene inlichtingen** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon.
- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Houd het slachtoffer warm en rustig.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
In geval van ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen.
- **Contact met de huid** : De besmette kleding uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.
Medische hulp inroepen indien de irritatie blijft.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS
Tel +31 320 285353
R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

- **Contact met de ogen** : Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- **Inslikken** : Indien ingeslikt NIET laten braken.
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

De symptomen van overmatige blootstelling aan dampen zijn : slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, verminderd gezichtsvermogen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Onmiddellijke toediening van een specifieke behandeling voorzien door een dokter of bevoegde persoon.
De opname van dit produkt kan leiden tot chemische longontsteking en zelfs tot de dood.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen** : Alcoholschuim.
Koolstofdioxyde.
Poeder.
Waternevel.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's** : Dampen, zwaarder dan lucht, kunnen grote afstanden afleggen langs de grond tot aan hun bron alvorens te ontbranden of ontploffen.
Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten** : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.

5.3. Advies voor brandweertaken

- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen** : Evacueren en toegang beperken.
Geen open vuur. Rookverbod.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Zorg voor voldoende ventilatie.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Omstanders uit de gevarezone houden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen


- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen : Vermijd onnodige blootstelling.
Opslaan en behandelen alsof er steeds een kans op brand en risico voor gezondheid bestaat.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Behandeling : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

Technische veiligheidsmaatregelen : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : Niet van toepassing.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming




- Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
Ademhalingsbescherming: Indien de ingezette voorzorgsmaatregelen ontoereikend zijn om de concentratie verontreinigingen in de lucht op een voor de gezondheid van de werknemers aanvaardbaar peil te houden, kan het nodig zijn een goedgekeurd ademhalingstoestel te gebruiken. Keuze, gebruik en onderhoud van het toestel moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. De soorten ademhalingstoestellen te overwegen voor dit product omvatten:

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

	Halfgelaatsmasker met gasfilter Type AX filter materiaal., CEN normen EN 136, 140 en 405 verschaffen ademhalingsmaskers en EN 149 en 143 verschaffen aanbevelingen voor te gebruiken filters.
- Huidbescherming	: Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming	: Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.
- Handbescherming	: In geval van herhaald of langdurig contact, geschikte handschoenen dragen. Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374): Nitrilrubber : penetratietijd > 480' - dikte 0,4 mm.
- Inslikken	: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne	: Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

9.1.a. Uiterlijk

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
Kleur	: Helder.

9.1.b. Geur

Geur	: Zacht.
------	----------

9.1.c. Geurdrempel

Geurdrempel	: Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.
-------------	---

9.1.d. pH

pH waarde	: Geen gegevens beschikbaar.
-----------	------------------------------

9.1.e. Smeltpunt / Vriespunt

Vriespunt [°C]	: Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.
Smeltpunt [°C]	: Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.

9.1.f. Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Kookpunt [°C]	: 160°C
Eindkookpunt [°C]	: 240°C

9.1.g. Vlampunt

Vlampunt [°C]	: >61°C
---------------	---------

9.1.h. Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1)	: < 0.2
-------------------------------	---------

9.1.i. Brandbaarheid

Ontvlambaarheid	: Geen gegevens beschikbaar.
-----------------	------------------------------

9.1.j. Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen - onderste [%]	: 0.6
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: 6.5


9.1.k. Dampspanning

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Dampspanning [20°C]	: <0.1 kPa
9.1.l. Dampspanning	
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1)	: > 1 at 101 kPa
9.1.m. Relatieve dichtheid	
Dichtheid	: 0.751 - 0.851
Densiteit [kg/m3]	: ±0.950 kg/m3
9.1.n. Oplosbaarheid	
Oplosbaarheid in water	: Verwaarloosbaar.
9.1.o. Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water	
Log P octanol / water bij 20°C	: Geen gegevens voor dit mengsel beschikbaar.
9.1.p. Zelf-ontbrandingstemperatuur	
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: > 200°C.
9.1.q. Termische ontbinding	
Termische ontbinding [°C]	: Niet van toepassing.
9.1.r. Viscositeit	
Viscositeit bij 20°C [mm2/s]	: > 1.3 mm2/s
9.1.s. Explosieve eigenschappen	
Explosieve eigenschappen	: Niet van toepassing.
9.1.t. Oxiderende eigenschappen	
Oxiderende eigenschappen	: Niet van toepassing.
9.2. Overige informatie	
Overige gegevens	: Geen.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit


10.1. Reactiviteit	
Geen in normale omstandigheden.	
10.2. Chemische stabiliteit	
Stabiel onder normale omstandigheden.	
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties	
Gevaarlijke reacties	: Geen in normale omstandigheden.
10.4. Te vermijden omstandigheden	
Te vermijden condities	: Open vuur. Oververhitting.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen	
Te vermijden stoffen	: Sterk oxyderende middelen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten	
Gevaarlijke ontbindingsproducten	: Geen in normale omstandigheden. Geeft gevaarlijke dampen af als de stof bij brand betrokken is.

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Informatie over toxiciteit

- Inademing	: Geen in normale omstandigheden.
Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u]	: > 4951 mg/l
- Dermaal	: Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg]	: > 5000 mg/kg
- Oculair	: Lichte oogirritatie bij rechtstreeks contact.
- Inslikken	: Symptomen bij inname zijn: slaperigheid, zwakheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken. Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product leidt tot een ernstig gezondheidsrisico.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]	: > 5000 mg/kg
Sensibilisatie	: Niet sensibiliserend.
Carcinogeniteit	: Niet carcinogeen.
Mutageniteit	: Niet mutageen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Betreffende het product	: Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in water levende organismen. Wordt niet verwacht chronische giftigheid aan in water levende organismen aan te tonen.
-------------------------	---

48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 1000 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie - afbreekbaarheid : Biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Lage mobiliteit (grond).

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

12.6. Andere schadelijke effecten

Dit product is geclassificeerd als vluchtige organische stof volgens richtlijn 1999/13/EG.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden


Algemeen	: Voorkom lozing in het milieu. Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Eenmaal volledig leeg, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
----------	---

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (vervolg)

Speciale voorzorgsmaatregelen : Afval niet in de gootsteen werpen.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Algemene informatie : Niet gereguleerd voor transport over de weg.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: Niet van toepassing.

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Aanvullende informatie : Geen.

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het bestanddeel/de bestanddelen van dit product of voor het product zelf.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Tekst van de R-Zinnen in § 3 : R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Lijst van relevante H-zinnen in § 3 : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Reden wijziging : Algemene herziening.

Andere gegevens : Geen.

Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).


AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 / 9
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 5 / 20 / 2014
		Vervangt : 1 / 17 / 2013
De Parel ECO Wasbenzine		WASB.ECO

verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

PearlPaint Holland BV

Postbus 2365 8203AH Lelystad NETHERLANDS

Tel +31 320 285353

R.J. Doorenspleet (r.doorenspleet@pearlpaint.nl)